

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS

Equipo	Trifásico	Trifásico	4 Fases	Trifásico	Trifásico	Trifásico	Trifásico	4 Fases	Trifásico	Trifásico
Presión de trabajo	1,440 psi (99 bar)	1,440 psi (99 bar)	1,440 psi (99 bar)	2,000 psi (138 bar)	1,440 psi (99 bar)	1,440 psi (99 bar)	2,000 psi (138 bar)	1,440 psi (99 bar)	1,440 psi (99 bar)	2,000 psi (138 bar)
Medida del separador	30" x 10'	36" x 10'	54" x 15'	48" x 12.5'	42" x 10'	42" x 15'	48" x 15'	42" x 15'	60" x 15'	60" x 15'
Temperatura	121°C (250°F)	110°C (230°F)	121°C (250°F)	121°C (250°F)	121°C (250°F)	121°C (250°F)	204°C (400°F)	121°C (250°F)	121°C (250°F)	121°C (250°F)
Capacidad de Líquido	6,500 BPD	8,200 BPD	25,185 BPD	15,000 BPD	10,000 BPD	18,000 BPD	24,000 BPD	16,500 BPD	27,000 BPD	27,000 BPD
Capacidad de Gas	30 MMSCFD	40 MMSCFD	92 MMSCFD	80 MMSCFD	30 MMSCFD	90 MMSCFD	90 MMSCFD	62 MMSCFD	81 MMSCFD	81 MMSCFD
Servicio	HS2									
Código de diseño	ASME VIII Div 1 NACE MR0175 ASME B31.3									