

## UNIDAD TUBERÍA FLEXIBLE

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS

CATEGORÍA	VALOR	VALOR
Cabeza inyectora	80,000 lbs	80,000 lbs
Capacidad de Carga	58,320 lbs	58,000 lbs
Diámetro de TF	1 1/2"	1 3/4"
Presión Máx. de Bombeo	15,000 psi	10,000 psi
BOP	10,000 psi - 3 1/16"	10,000 psi - 3 1/16"
Software	Orion/Cerberus	IOT-EQ
Longitud de TF	8,200 m	5,000 - 6,800 m



## HERRAMIENTAS PARA TUBERÍA FLEXIBLE

Conejero



Barras Rígidas



Válvula  
contrapresión



Desconector  
hidráulico



Trompo Difusor



Motor de fondo  
convencional



Motor de fondo  
HPHT



Molinos planos,  
cónicos, aletas



Tarajas



Zapatas de  
tungsteno o  
diamante



Martillo  
Bidireccional



Pescante Overshot




Pescante Continuo



## HERRAMIENTAS PARA TUBERÍA FLEXIBLE

Pescante Kelo Socket



Pescante Arpón



Rotomartillo




Bloque de impresión



Trompo Difusor



Canasta Ventury



Herramienta corta tubo



Jet Hidráulico



Cabeza de disparo electrónica



Rayos Gamma y Coples



Saturación hidrocarburos

