

Well Pump Services

Unidades de Alta Presión

Equipo	SP-WPS-001	SP-WPS-002	SP-WPS-003	SP-WPS-005	SP-WPS-006
Tipo	Doble Bomba Quintuplex	Sencilla Triplex	Sencilla Triplex	Sencilla Triplex	Sencilla Triplex
Motor	Detroit Serie 12V-2000		Detroit Serie 60		
Transmisión	ALLISON CLT 6061		ALLISON HT 750		
Marca	MSI-SPM Gardner Denver	AXON HD-500	GEOQUIP	MSI	Demay International
Diámetro del Pistón	3"	3 3/8"	3"	3"	3 3/8"
Centrífuga	4x5x14" Marca NOV	5x4x14" Marca MCM	N/A	4x3x13" Marca Mission	4x3x13" Marca Mission
Presión de Diseño			15,000 PSI		
Presión Máxima de Trabajo	15,000 PSI	15,000 PSI	10,000 PSI	10,000 PSI	15,000 PSI
Presión de Apertura de Válvula Relief	14,500 PSI	14,500 PSI	9,200 PSI	9,200 PSI	14,500 PSI
Norma	De acuerdo a lo establecido en las siguientes normas y códigos ASTM 165, ASTE E797, ASTM E-1003-13				

SP-WPS-001



SP-WPS-002



SP-WPS-003



SP-WPS-005



SP-WPS-006

